

図面リクエストフォーム: FLEフロートスイッチ

次の手順でチェックを入れて、弊社 (biz.info@mrt-sensor.com) までメール送信してください。
お客様のご希望に適した製品図を、PDFで添付して、メール返信させていただきます。

標準仕様 SUS304 … 水、油(比重 0.7 以上)など

取り付け

内側 G1/8" (≒ PF1/8") 内側 G1/4" (≒ PF1/4") 外側 R1-1/4" (≒ PT1-1/4")

接点数 / フロート数

1点 (L1) 2点 (L2) 3点 (L3) 4点 (L4)

寸法 (決まっていれば、ご記入ください)

※ 全長 Max.600mm, L1 Min.25mm, Ln~Ln Min.40mm, Ln~全長 Min.30mm

全長 L	L1 最上限	L2	L3	L4最下限
mm	mm	mm	mm	mm
動作方向	<input type="checkbox"/> ↑ ON	<input type="checkbox"/> ↑ ON	<input type="checkbox"/> ↑ ON	<input type="checkbox"/> ↑ ON
↑ ON / ↓ ON	<input type="checkbox"/> ↓ ON	<input type="checkbox"/> ↓ ON	<input type="checkbox"/> ↓ ON	<input type="checkbox"/> ↓ ON

その他の仕様 SUS316 … 純水、溶剤、PP … 薬液

取り付け

SUS316	<input type="checkbox"/> 内側 G1/8" (≒ PF1/8")	<input type="checkbox"/> 内側 G1/4" (≒ PF1/4")
PVC+PP	<input type="checkbox"/> 内側 G1/8" (≒ PF1/8")	<input type="checkbox"/> 内側 R1/4" (≒ PT1/4")

接点数 / フロート数

1点 (L1) 2点 (L2) 3点 (L3) 4点 (L4)

寸法 (決まっていれば、ご記入ください)

※ SUS316 全長 Max.600mm, L1 Min.25mm, Ln~Ln Min.40mm, Ln~全長 Min.30mm

※ PP 全長 Max.300mm, L1 Min.25mm, Ln~Ln Min.40mm, Ln~全長 Min.30mm

全長 L	L1 最上限	L2	L3	L4最下限
mm	mm	mm	mm	mm
動作方向	<input type="checkbox"/> ↑ ON	<input type="checkbox"/> ↑ ON	<input type="checkbox"/> ↑ ON	<input type="checkbox"/> ↑ ON
↑ ON / ↓ ON	<input type="checkbox"/> ↓ ON	<input type="checkbox"/> ↓ ON	<input type="checkbox"/> ↓ ON	<input type="checkbox"/> ↓ ON

他の取り付けや、耐熱仕様・禁油処理・熱帯処理などにも対応しておりますので、お問い合わせください。

株式会社MRT biz.info@mrt-sensor.com FAX: 072-992-5542