

図面リクエストフォーム: FLR フロートスイッチ

次の手順でチェックを入れて、弊社 (biz.info@mrt-sensor.com) までメール送信してください。
お客様のご希望に適した製品図を、PDFで添付して、メール返信させていただきます。

標準仕様 SUS304 … 水、油(比重 0.7 以上)など

取り付け

JIS5K2B (= JIS5K50A) JIS10K2B (= JIS10K50A) R2" (≒ PT2")

接点数 / フロート数

1点 (L1) 2点 (L2) 3点 (L3) 4点 (L4) 5点 (L5)

寸法 (決まっていれば、ご記入ください)

※ 全長 Max.3900mm, L1 Min.40mm, Ln~Ln Min.70mm, Ln~全長 Min.50mm

全長 L	L1 最上限	L2	L3	L4	L5最下限
mm	mm	mm	mm	mm	mm
動作方向	<input type="checkbox"/> ↑ ON	<input type="checkbox"/> ↑ ON	<input type="checkbox"/> ↑ ON	<input type="checkbox"/> ↑ ON	<input type="checkbox"/> ↑ ON
↑ ON / ↓ ON	<input type="checkbox"/> ↓ ON	<input type="checkbox"/> ↓ ON	<input type="checkbox"/> ↓ ON	<input type="checkbox"/> ↓ ON	<input type="checkbox"/> ↓ ON

その他の仕様 SUS316 … 純水、溶剤、PVC … 薬液

取り付け

SUS316	<input type="checkbox"/> JIS5K2B (= JIS5K50A)	<input type="checkbox"/> JIS10K2B (= JIS10K50A)	<input type="checkbox"/> R2" (≒ PT2")
PVC+PP	<input type="checkbox"/> JIS5K2B (= JIS5K50A)	<input type="checkbox"/> JIS5K3B (= JIS5K80A)	

接点数 / フロート数

1点 (L1) 2点 (L2) 3点 (L3) 4点 (L4) 5点 (L5)

寸法 (決まっていれば、ご記入ください)

※ SUS316 全長 Max.3900mm, L1 Min.40mm, Ln~Ln Min. 70mm, Ln~全長 Min.50mm

※ PVC+PP 全長 Max.3900mm, L1 Min.45mm, Ln~Ln Min.120mm, Ln~全長 Min.75mm

全長 L	L1 最上限	L2	L3	L4	L5最下限
mm	mm	mm	mm	mm	mm
動作方向	<input type="checkbox"/> ↑ ON	<input type="checkbox"/> ↑ ON	<input type="checkbox"/> ↑ ON	<input type="checkbox"/> ↑ ON	<input type="checkbox"/> ↑ ON
↑ ON / ↓ ON	<input type="checkbox"/> ↓ ON	<input type="checkbox"/> ↓ ON	<input type="checkbox"/> ↓ ON	<input type="checkbox"/> ↓ ON	<input type="checkbox"/> ↓ ON

他の取り付けや、耐熱仕様・禁油処理・熱帯処理などにも対応しておりますので、お問い合わせください。

株式会社MRT biz.info@mrt-sensor.com FAX: 072-992-5542

