

図面リクエストフォーム: ミニフロートスイッチ

次の手順でチェックを入れて、弊社 (biz.info@mrt-sensor.com) までメール送信してください。
お客様のご希望に適した製品図を、PDFで添付して、メール返信させていただきます。

縦取り付け

接液部材質

- ・樹脂: PP (Max.80°C) PVDF (Max.120°C)
・金属: SUS304 (Max.120°C) SUS304 (Max.180°C) SUS316 (Max.120°C)

UL 認定の有無

- UL 認定品 一般品

リード線長さ …… 図面は、すべて 300mm です。

実際のご発注時には、標準 300mm、準標準 1000mm のどちらかでご用命ください。

横取り付け

接液部材質

- ・樹脂: PP (Max.80°C) PVDF (Max.120°C)
・金属: SUS304 (Max.120°C) SUS304 (Max.180°C) SUS316 (Max.120°C)

取り付け手順

- タンクの外側からねじ込む タンクの内側から差し込み、ナットで挟み込む

UL 認定の有無

- UL 認定品 一般品

リード線長さ …… 図面は、すべて 300mm です。

実際のご発注時には、標準 300mm、準標準 1000mm のどちらかでご用命ください。

株式会社MRT biz.info@mrt-sensor.com FAX: 072-992-5542