

ご使用上の注意： 節水流量計 AN550

警告

- ・本品は、散水ホースに取り付ける流量計で、水専用です。上水道配管には取り付けできません。
- ・簡易的な製品のため、測定精度は±10%RD。あくまでも目安としてご使用ください。
- ・製品本体は、防滴仕様です。防水ではありませんので、水没させないでください。
- ・防爆機器ではないので、危険場所では使用できません。

使用上の注意

■ 一般的なご注意

- ・羽根車式なので、きれいな水専用です。粘着性のある流体や砂や鉄粉などが混入した水は、羽根車が詰まって動かなくなり、誤動作します。
- ・不透明ホースを使用してください。透明ホースは藻が発生して、羽根車が詰まる場合があります。



■ 冬季

- ・冬季に気温が5℃以下になる場合は、使用を中止して取り外してください。凍結により破損する場合があります。
- ・冬季の屋外や、室内でも寒暖差が激しい場所で使用すると、表示部の透明カバーとLCD間の空気層で結露が発生し、表示部が内側から曇ります。乾燥した暖かい場所に数時間置いて、結露を蒸発させてください。

■ 取り付け

- ・通水方向は、本体に矢印がありますが、実際にはどちらでも測定できる双方向です。
- ・ねじ部は樹脂製のため、強く締めると割れることがあります。締め付けトルクは約8N・mです。
- ・本製品と継ぎ手の接合部で水漏れする場合は、市販の呼び20パッキンを追加してご使用ください。

■ 表示単位

・電池の交換時やボタン操作時に、表示単位がリッター(LIT)からガロン(GAL)に変わった場合、次の手順でリッターに戻してください。

- (1) 上リセット(左側)ボタンを、数秒間押します。「● GAL」が点滅します。
- (2) 下リセット(右側)ボタンを、数秒間押します。「● LIT」が点滅します。
- (3) 再び、上リセット(左側)ボタンを数秒間押します。「●」が消え、「LIT」が単位として、常時表示されます。

